





ARMÁRIOS MURAIS 19"

ÍNDICE

Conteúdo

Informação geral, normas e conformidade CE	. 1
Modelos e dimensões	. 2
Imagens ilustrativas	. 5
Escalabilidade e Acessórios	. 6
Contactos e Informação da empresa	6

Informação geral, normas e conformidade CE

APRESENTAÇÃO

Com mais de duas décadas de evolução, fruto da permanente experiência com projectistas e instaladores, a gama de armários OLIRACK murais para o interior, foi projectada para a instalação de equipamentos de telecomunicações e informáticos nos mais diversos contextos. Caracterizada pela sua elevada qualidade, robustez, funcionalidade e escalabilidade, coloca à disposição dos projectos de instalação, um conjunto vasto de configurações e opções que permitem dar a resposta adequada aos mais diversos tipos de instalações.



NORMAS APLICÁVEIS E CONFORMIDADE CE

- 19" de acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
- Protecção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529
- Directivas Europeias 2014/35/CE (Material Eléctrico de baixa tensão)
- Directivas Europeias 2014/53/CE (Equipamentos Terminais de Telecomunicações)

Modelos e dimensões

DIVERSIDADE DE CONFIGURAÇÕES

Para além da composição base apresentada, está disponível um conjunto vasto de outras configurações com Portas Perfuradas, Portas Metálicas Inteiras, Tampas Traseiras, Aros para extensão e/ou abertura para acesso traseiro.

DIMENSÕES MURAIS

Nr. U´s	Altura (mm)	Larguras (mm)	Profundidades (mm)			
6	366	600	400	500 (*)	-	
8	455	600	400	500 (*)	-	
12	633	600	400	500 (*)	600 (*)	
16	811	600	400	500 (*)	600 (*)	
20	989	600	400	500 (*)	600 (*)	
Outras dimensões por consulta						

(*) Com paíneis laterais amovíveis com fechadura e chave

DIMENSÕES DE AROS PARA EXTENSÃO E/OU ABERTURA PARA ACESSO TRASEIRO

A aplicação de aros fixados na parede para extensão de profundidade e/ou abertura para acesso traseiro ao mural, possibilita uma maior flexibilidade e facilidade de acesso ao interior do armário em instalações onde o espaço é um constrangimento. Neste contexto, poderá optar por conjugar os armários murais e os aros em simultâneo, obtendo uma configuração mais flexível onde poderá prever o acesso traseiro ao mural, ou acessos laterais e traseiro, através dos painéis laterais amoveis e do acesso traseiro através da abertura do aro.

Nr. U's	Altura (mm)	Larguras (mm)	Profundidades (mm)
6	366	600	100
8	455	600	100
12	633	600	100
16	811	600	100
20	989	600	100



COMPOSIÇÃO BASE



- (1x) Chassi com carga max.40Kg
- (1x) Porta frontal em vidro temperado c/fechadura e chave
- (2x) Perfis de rack 19" ajustáveis em profundidade

Para Murais com profundidades 400mm

• Laterais s/ Painéis amovíveis

Para Murais com profundidades 500mm e 600mm

- (2x) Painéis laterais amovíveis c/fechadura e chave
- CORES: RAL 7035 ou Antracite (semelhante a RAL 9005)

Para mais detalhes técnicos consulta ou faça download da ficha técnica no nosso site

FLEXIBILIDADE, PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E SEGURANÇA

No contexto de projectos de instalação o tempo é um factor determinante assim como a qualidade dos componentes que são manuseados. Todos os modelos foram pensados e desenhados para tornar a instalação o mais produtiva possível assim como um manuseamento seguro do equipamento. Para o efeito, estão contemplados na gama Armários Murais OLIRACK um conjunto de detalhes que são resultado da experiência de mais de 20 anos a fornecer projectos de instalação.

ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

- Porta facilmente removível com sistema de dobradiça com mola
- Porta reversível com a possibilidade de montagem com abertura para ambos os lados
- Inviolabilidade pela dotação de fechaduras com chave nas portas, painéis e união do corpo ao aro quando aplicável
- Painéis laterais removíveis
- Sistema de ajuste dos perfis de rack em profundidade
- Pré-cortes na cobertura que permitem a integração de sistema de ventilação ou passagem de cabos
- Pré-cortes na base para entrada de cabos

GARANTIA DE QUALIDADE E SEGURANÇA

- Todos os componentes (porta e painéis) com conectivade terra ao chassi com sistema de ligação a terminais
- Aplicação de vidro temperado conforme normas Europeias de Qualidade e Segurança
- Todos os componentes com acabamento de superfície com 80 μm com polimerização epóxi-poliéster texturada de interior, concebida para aplicações industriais que confere uma elevada resistência mecânica, uma excelente protecção da chapa de aço e agradável ao toque
- Fabrico totalmente isento de matérias perigosas de acordo com Diretiva Europeia



FAÇA A SUA PRÓPRIA CONFIGURAÇÃO

Caso a CONFIGURAÇÃO BASE não responda às suas necessidades, defina a sua própria configuração. As características modulares dos armários murais OLIRACK permitem um conjunto vasto de diferentes composições, onde poderão ser incorporados no chassi diferentes tipos de componentes como **Portas Perfuradas**, **Portas Metálicas Inteiras**, **Tampas Traseiras**, **Aros para extensão e/ou abertura para acesso traseiro**.



Imagens ilustrativas





Escalabilidade e Acessórios

A possibilidade de gradualmente ir evoluindo na sua instalação sem ter que substituir os armários OLIRACK já adquiridos foi prevista na concepção e fabrico.

Existe um conjunto vasto de acessórios OLIRACK que lhe permitem adaptar a instalação de acordo com as suas necessidades dos quais destacamos a título ilustrativo:

- Escovas para entrada de cabos;
- Sistemas de Ventilação
- Prateleiras fixas ou c/ corrediças
- Gavetas fixas ou c/ corrediças
- Painéis cegos
- Kits de iluminação
- Réguas de energia c/disjuntor interruptor ou simples.
- Etc.

Para um melhor conhecimento das soluções existentes, aconselhamos a consulta à tabela de acessórios OLIRACK existentes no nosso site ou contacte com a nossa área Técnico / Comercial no sentido de obter um aconselhamento personalizado e assertivo.

Contactos e Informação da empresa

OLIVETEL SA

Rua da Cruz nº66 Naves Industriais A-B-C-D – Algueirão – 2725-663 Mem Martins

Tel (+351) 21 922 98 40

Fax (+351) 21 922 98 50

Email: comercial@olivetel.pt

www.olivetel.pt







